



Datum	Buchst.	Anz.	Änderung	Name	gepr.	Datum	Buchst.	Anz.	Änderung	Name	gepr.	Paßmaß	Abmaß
						19. IX. 60	a	1	A. 15 425	W.			

**Oberflächenbeschaffenheit:**

- ▽ < 1000 μ = saubere, rohe Trennfläche verputzt
- ▽ < 100 μ = mit noch fühlbaren Riefen
- ▽▽ < 25 μ = mit noch sichtbaren Riefen
- ▽▽▽ < 6,3 μ = ohne sichtbare Riefen
- ▽▽▽ < 1,6 μ = geschliffen, gehobelt
- ▽▽▽ < 0,4 μ = poliert

gilt auch  
f. span-  
lose Ver-  
formung

Ohne unsere Genehmigung darf diese Zeichnung weder kopiert noch vervielfältigt noch dritten Personen oder Konkurrenzfirmen zugänglich gemacht werden. (§ 1 und § 11 des Gesetzes vom 19. Juli 1901)

**Oberflächenschutz**

gezeichnet 17.9.57 R.  
geprüft

Ersatz für  
Ersatz durch

**Werkstoff:**  
(im Endzustand)

Modell-  
Gesamt-Nr.:

**Westinghouse**  
Hannover

**Benennung:**

**D-Schott-Verschraubg.**  
(431 Vs.) 893 820 160 0

Maßstab: 1:1

Teil Nr. **A 893 820 160 0**

**(F 016 990 00 003)**