SANDERS PARTS

A PASSION FOR SPARE PARTS

Pâtes à joint

Nouveau dans le programme

il suffit de demander

Curil T	Dirko	Dirko HT	Dirko S HT ProfiPress

N° Article	471.080	036.161	705.705	129.402
Unité de conditionnement	60ml	70ml	70ml	200ml
Application				
Interstice d'étanchéité	≤0,1mm	≤2,0mm	≤2,0mm	≤2,0mm
Plage de température	-40°C-+250°C	-60°C-+300°C	-40°C-+315°C	-60°C-+300°C
Surface métal-métal	x	x	x	x
Surface métal-plastique	x	x	x	x
Résistance a l'huile	x	x	x	x
Résistance auc carburants	x			
Résistance aux liquides de refroidisement	x	x	x	x
Temps de foramtion de la peau de surface		5-10 min	8-12 min	5-10 min
Résistance à la traction		3,2±0,2N/mm²	3,2±0,2N/mm²	1,3±0,2N/mm²
Elasticité		x	x	x
Démontage aisé	x			
Etanchéfication sans démontage		x	x	x
Prix ecl.TVA/Pc.	**5.22€**	**8.03€**	**9.33€**	**13.2€**

☎ 052 41 44 70 - 052 41 44 75